

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº P86200–198352–LMIB-17

- | | |
|---|--|
| 1. Código de identificación única del producto tipo | AXTON, Mortero prescrito para albañilería para uso corriente

<i>Por extensión, esta declaración de prestaciones también es aplicable a todos productos indicados en el anexo I.</i> |
| 2. Uso(s) previsto(s): | Tabiques de bloques de vidrio y rejuntado |
| 3. Fabricante: | LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.
Avda. De la Vega, 2
28108 Alcobendas (MADRID)
España
<i>Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:
www.leroymerlin.es</i> |
| 4. Representante | No aplicable |
| 5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones | Sistema 4 |
| 6a) Norma armonizada | UNE-EN 998-2:2016 |
| Organismo(s) notificado(s): | No procede |
| 6b) Documento de evaluación europeo | No procede |
| Evaluación Técnica Europea (ETE) | No procede |
| Organismo de Evaluación Técnica | No procede |
| Organismo(s) notificado(s) | No procede |

7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	A1
Resistencia a compresión	NPD
Proporción de componentes	Cemento: 33,5 % Áridos: 66,4 %
Resistencia de unión (adhesión)	NPD
Contenido en cloruros	NPD
Absorción de agua	$\leq 0,4 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Conductividad térmica (λ_{10} seco)	NPD
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS

NPD: Prestación No Declarada*

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas a 14 de Febrero de 2018

Firma del responsable de la
comercialización



Frederic Mayaud
Director Central de Compras

ANEXO I	
EAN del Producto	Denominación del producto
8429340198352	MORTERO BLOQUE VIDRIO AXTON 25 KG

ANEXO II – MARCADO CE

	
Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID 18 P86200-198352-LMIB- 17	
EN 998-2	
Mortero prescrito para albañilería para uso corriente en tabiques de bloques de vidrio y rejuntado	
Reacción al fuego	A1
Proporción de componentes	Cemento: 33,5 % Áridos: 66,4 %
Absorción de agua	$\leq 0,4 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Sustancias peligrosas	Ver FDS
DOP disponible: www.leroymerlin.es	