

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PARQUETS

Limpa Parquets / Abrilhantador de Parquets

013-0170 013-0171

DESCRIÇÃO	<p>Limpa Parquets (013-0170): produto de limpeza aquoso concentrado que foi especialmente desenvolvido para a limpeza de soalhos de madeira e cortiça, parquets flutuantes e soalhos laminados;</p> <p>Abrilhantador de Parquets (013-0171): Produto aquoso, pronto a usar, desenvolvido especialmente para proteger e preservar soalhos de madeira envernizados.</p>
UTILIZAÇÃO	<p>Especialmente indicados para utilização em todos os soalhos de madeira envernizada incluindo soalhos com um pré-acabamento na fábrica (soalhos flutuantes), tanto em habitações particulares como em locais públicos.</p>
PROPRIEDADES	<p>Limpa Parquets : Não danifica o verniz Limpa em profundidade Excelente poder desengordurante</p> <p>Abrilhantador de Parquets : Protege, Cuida e dá Brilho Elevada resistência ao desgaste (marca de sapatos) Anti-Derrapante Muito fácil de aplicar</p>
COR(ES)	
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Limpa Parquets : Aspecto : Líquido esverdeado Densidade : 1,00 Ponto de Inflamação : Não inflamável</p> <p>Abrilhantador de Parquets Aspecto : Líquido branco perfumado Densidade : 1,01 Ponto de Inflamação : Não inflamável</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Limpeza : Remover pó, areias ou outro tipo de impurezas com um aspirador ou outro método de limpeza a seco. Não usar os produtos em nenhum soalho que tenha sido previamente tratado com ceras ou óleos. Se a superfície foi tratada com um tipo de polimento diferente ou de origem desconhecida, fazer um pequeno teste de compatibilidade antes da aplicação. Antes de aplicar o Abrilhantador de Parquets proceder à limpeza com o Limpa Parquets (013-0170).</p>
APLICAÇÃO	<p>Limpa Parquets : Ferramentas : Esfregona limpa, que não deixe fio Diluição e nº de demãos : Misturar num balde de água morna (10L) o conteúdo de duas tampas do produto de limpeza (aprox. 50 ml) Lavagem da ferramenta : Com água.</p> <p>Abrilhantador de Parquets : Ferramentas : Pano, esponja ou máquina de aplicação de cera (sem pêlo) Diluição e nº de demãos : Aplicar 1 demão ou 2 demãos, no caso de zonas de tráfego elevado.</p>

	<p>Tempo de secagem : 30 min, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Lavagem da ferramenta : Com água.</p>
RENDIMENTO	Abrilhantador de Parquets : 80 m ² /Litro
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	36 meses em embalagens fechadas protegidas do frio e do calor .
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>O Abrilhantador de Parquets não necessita de ser polido, pois já é brilhante. Agitar a garrafa antes de usar.</p> <p>O uso excessivo de água pode danificar o soalho .</p> <p>As marcas de sapatos ou similares (que possam aparecer com o uso) retiram-se com um simples polimento manual. Para uma manutenção posterior aplicar, quando necessário, uma nova camada de Abrilhantador de Parquets (após limpeza com o Limpa Parquets).</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consulte as fichas de segurança dos produtos .
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 151 18.1 12/03/2018 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	